

陕西水基灭火器公司

发布日期：2025-09-28 | 阅读量：5

水基型灭火器适用扑灭哪类火灾？水基型灭火器适用于扑救固体或非水溶性液体的初起火灾，其中固体火灾为木竹类火灾、纺织物火灾、纸张类火灾，而非水溶性液体火灾常见的有油制品火灾。现在新型的水基型灭火器还能扑灭一般的家庭电器引起的火灾。灭火器每半年检查2次重量，用称重法检查，发现灭火剂重量减轻超过10%或压力表指示底于绿色位置必须重新充装。灭火器一经开启后必须再充装，每次充装前或出厂三年进行水压试验，灭火器的维护保养要由专业人员负责。灭火器应存放在阴凉、干燥、通风处，环境温度在5℃—45℃之间，每次使用后每隔5年，应送维修单位进行水压实验。灭火器适于油类、气体、电器设备初起的火灾，亦有手提式和推车式等种类，使用方法与二氧化碳灭火器基本相同。灭火器每年送检灌气送检一次，不论已经使用过还是未经使用。陕西水基灭火器公司

灭火器拆卸维修详细步骤：拆卸，灭火器拆卸过程中，维修人员要严格按照操作规程，采用安全的拆卸方法，采取必要的安全防护措施拆卸灭火器，在确认灭火器内部无压力时，拆卸器头或者阀门。灭火剂分别倒入相应的废品储罐内另行处理；清理灭火器内残剩灭火剂时，要防止不同灭火剂混杂污染。灭火器的回收处理，从喷射过的干粉灭火器内清理的剩余灭火剂应按ABC干粉和BC干粉灭火剂分别进行回收储存，这类灭火剂不应用于再充装；从未喷射过的干粉灭火器内清理的灭火剂应按灭火器铭牌标志上标明的灭火剂成分分别进行回收。经检验符合相关灭火剂标准后，且无外来杂质，则可用于再充装。洁净气体和二氧化碳灭火器内的灭火剂，应按符合环保要求的方法进行处理。用于回收再利用时，应对其进行纯度和含水率检验，经检验符合相关灭火剂标准后，则可用于再充装。陕西森林消防用灭火器商家灭火剂的充装应采用专门使用灌装设备，灭火剂的充装量和充装密度应符合该型号。

灭火器过期了怎么办，1、一般情况下，灭火器过期分为两种情况：灭火药剂过期，新的灭火器使用两年之后灭火剂就过期需要更换了，之后是每年更换灭火剂一次。灭火器外壳过期，灭火器因充装有强压力气体和药剂，加之长时间的空气腐蚀，药剂瓶会出现震损，不能保证使用安全，每12年需强制报废。2、灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品，用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一，存放在公众场所或可能发生火灾的地方，不同种类的灭火器内装填的成分不一样，是专为不同的火灾起因而设的，我们使用时必须注意，以免产生反效果及引起生命危险。

灭火器具有手轮式阀门的二氧化碳灭火器，应更换嘴式阀门；无间歇喷射机构的，灭火剂量大于4kg的灭火器，应更换带间歇喷射机构的口头或增装喷头。无法更换的，应报废；筒体严重变形的；结构不事理的(如筒体平底的；贮气瓶外置，进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器)；没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落，或虽有贴花，但已看不清生产厂名称的出厂年月的)；

未取得生产许可证厂家生产的；公安部或各省(市、区)公安消防部门明令禁止销售和维修的。灭火器的压力表指针指到绿色部分时，灭火器才是正常状态。灭火器的喷嘴需要十分注意，若是其出现了变形、开裂的现象，需要及时更换。灭火器在存放时，不宜受到任何的撞击，避免出现罐子变形或损伤的现象，导致后期无法正常使用。灭火器压力表分为红、黄、绿三个区域，压力指针达不到绿色的区域的为不合格产品。

水基型泡沫灭火器，适用于扑救易燃固体或液体的初起火灾，普遍应用于油田、油库、轮船、工厂、商店等场所，是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。水型灭火器内部装有AFFF水成膜泡沫灭火剂和氮气，具有操作简单、灭火效率高，使用时不需倒置、有效期长、抗复燃、双重灭火等优点，能扑灭可燃固体、液体的初起火灾，是木竹类、织物、纸张及油类物质的开发加工、贮运等场所的消防必备品。水基型水雾灭火器，我国开始推广新的水基型水雾灭火器，其具有绿色环保，灭火后药剂可100%生物降解，不会对周围设备、空间造成污染；高效阻燃、抗复燃性强；灭火速度快，渗透性极强等特点，是之前的灭火器所无法相比的。水基型清水灭火器，灭火剂为清水，水在常温下具有较低的粘度、较高的热稳定性水基型灭火器、较大的密度和较高的表面张力，是一种古老而又使用范围普遍的天然灭火剂，易于获取和储存。水喷射型(水雾)灭火器在喷射后，成水雾化，瞬间蒸发大量火场热量，迅速降低火场温度。重庆水上消防用灭火器供应

水基型灭火器考虑因素：当产品用于熄灭电气设备时，灭火距离不小于1M陕西水基灭火器公司

水基型灭火器特点：（1）清洁环保：由于使用清水和环保型水基灭火剂，灭火时无毒，无味，无尘等残留物。它不会对环境造成二次污染，也不会破坏臭氧层。这是一种环保型。好产品。（2）使用方便：灭火过程中喷洒的水雾具有较高的能见度，可降低火场的烟气含量和毒性，有利于消防人员的疏散和消防，可供大家使用。（3）安全可靠：细水雾灭火器喷雾雾气极薄，电气绝缘性能好，较高可达36kV可保证灭火器用户熄灭电气设备或破坏潜在的电气火灾(Class火灾)当它是安全的。3. 灭火器参数：有效喷射时间 $s \geq 15$ 有效喷射距离 $m \geq 3$ 喷射残留率， $\% \leq 8$ 灭火等级高，可熄灭A类火灾B类火灾C类火灾，电气绝缘性能36kV使用温度范围 $0 \sim +55^{\circ}C$ $-10 \sim +55^{\circ}C$ $-20 \sim +55^{\circ}C$ $-38 \sim +55^{\circ}C$ 陕西水基灭火器公司

帝思迈环境设备（上海）有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在上海市等地区的家用电器中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，帝思迈环境设备供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！